



Aufmachungen und Lieferformen Federstahldraht

		Fabrikationsringe											Blechspule (BE-Spule)			Kronenstock			körperlose Wickel							
		Die angegebenen Ringabmessungen gelten stets für das angegebene Maximalgewicht !											270 mm	360 mm	540 mm	Typ "D"	Typ "E"	Typ "F"			Z 2	Z 3	Z 4	Z-Sondercoil		
technischer Federstahldraht	Coil abmessung [mm] ID [mm] AD [mm]	350	300	400	450	530	500	500	850	750	750	800	430	430	430	450	600 (500)	780				357	506	506	580	
		450	500	600	700	900	900	950	1200	1200	1200	1400	760	760	760	850	1100	1480				680	900	900	900	
vergüteter Federstahldraht	Coil abmessung [mm] ID [mm] AD [mm]	600	850	1000	1000	1000	1000	1000	1300	1800	1800		760	760	760	600	850	1000	1300	1000	680	900	900	900		
		750	1300	1630	1630	1630	1710	1710	1700	2400	2400		430	430	430	750	1300	1710	1700	1630	357	506	506	580		
Dimensions-bereich [mm]		25 - 30 kg	30 - 50 kg	100 - 150 kg	150 - 250 kg	250 - 350 kg	350 - 450 kg	450 - 550 kg	550 - 650 kg	650 - 800 kg	800 - 1250 kg	800 - 2500 kg	350 kg	500 kg	650 kg	600 - 800 kg	600 - 1500 kg	800 - 2500 kg				250 - 400 kg	500 - 900 kg	1200 - 1600 kg	1200 - 1400 kg	
	0,50	X											X	X												
	0,51		X										X	X								X				
	1,00			X									X	X								X				
	1,31				X								X	X	X	X						X				
	2,51					X							X	X	X		X					X	X	X		
	3,01						X							X	X		X						X	X	x	
	3,51							X									X						X	X	X	
	4,51																X						X	X	X	
	6,01								X	X	X							X						X	X	
	7,01									X	X							X								
	12,01											X						X								
	0,70												X	X												
	0,70	X														X										
	1,60		X														X									
	2,00			X	X												X									
	2,50			X	X	X													X							
	2,,50						X	X										X								
	5,00								X										X							
	8,00									X	X															